



**PRESA
ELETTROUTENSILE
SINCRONIZZATA
2000 W**



ASPIRASOLIDI - LIQUIDI COD.45031

USO

• In casa come al lavoro, per l'hobbista come per le pulizie più difficili. Polvere, acqua, detriti, residui vegetali eliminare lo sporco, risparmiando tempo e soprattutto impiegando un minore sforzo.



DOTAZIONI



Tubo corrugato 1,5m



Tubo telescopico
in metallo



Spazzola wet&dry



Bocchetta a
fessura



Bocchetta tonda



Filtro in
cotone

CARRELLO

La base dell'aspirapolvere è costituita da un robusto carrello che oltre a permettere il semplice spostamento dispone di una serie di alloggiamenti per riporre le bocchette di varie tipologie.



FUNZIONE SOFFIANTE

Attraverso la bocchetta di uscita dell'aria alla quale si collega il tubo corrugato permette di ottenere un getto d'aria utile per soffiare superfici di ogni tipo.



SCUOTIFILTRO

La funzione scuotifiltro permette di eliminare la polvere ferma sulla superficie del filtro ottimizzando la potenza aspirante e prolungando il tempo di uso.



BOCCHETTA DRENAGGIO

La bocchetta posta sul fondo del fusto in acciaio consente di svuotarlo dai liquidi che si sono aspirati in modo veloce e semplice.



ASSISTENZA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito www.hyundaipowerproducts.it



DATI TECNICI

Codice 45031
Barcode 8028815450317

Motore	Specifiche	Logistica
Tensione (V/Hz)	230/50	
Potenza motore(W)	1200	
Fusto (l)	30	
Materiale fusto	inox	
Potenza di aspirazione (Kpa)	≥20	
Portata d'aria	≥1,5	
Presseletroutensile	SI	
Diametro tubo/attacco (mm)	32	
Filtro	tessuto	
Lunghezza cavo alimentazione (m)	4,5	
Rumorosità dB(A) 7m	78	
Ruote	si	
Peso netto (Kg)	8,2	
Peso lordo (Kg)	9,5	
Dimensioni prodotto (mm)	360x355x520	
Dimensioni imballo (mm)	380x375x680	



SISTEMA LOCK/UNLOCK

Il serraggio LOCK/UNLOCK consente il blocco del tubo corrugato di aspirazione, evitandone lo sganciamento accidentale.

