

FANTASTICA

COLORI FORTI SUPERCOPRENTI
280

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FANTASTICA è una idropittura superlavabile supercoprente, ideale per la decorazione di tutti gli ambienti interni, dove si richiede una finitura vellutata e dare un tocco di classe con colori di tendenza e puliti. La facilissima e versatilità di applicazione del prodotto garantisce un risultato perfetto con il passaggio di sole due mani opportunamente diluite, si consiglia l'impiego del rullo a pelo raso.

Ottima resistenza agli alcali presenti nei muri e resistenza al lavaggio. Può essere facilmente ricoperta con altre tinte, consigliato anche per applicatori non esperti quindi utilissima per il fai-da-te.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo ROSACRYL diluito 1:4 in volume con acqua, applicare due mani di FANTASTICA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX, applicare due mani di FANTASTICA diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.



STRUMENTI: Pennello - Rullo - Spruzzo



DILUIZIONE: Acqua 30 - 60% in volume



RESA TEORICA: 14 - 16 mq/lt



ESSICCAZIONE: Fuori polvere : 20 minuti
Completa: 24 ore

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.