



- GRES PORCELLANATO
- CERAMICA SMALTATA
- COTTO
- KLINKER
- CEMENTO
- LEGNO
- PIETRA E AGGLOMERATI LUCIDI
- LAMINATI PLASTICI
- LINOLEUM
- GOMMA E PVC



A COSA SERVE

- Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti.
- Rispetta le superfici trattate e delicate.
- È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti.

I VANTAGGI

- Pulisce ma non aggredisce.
- A elevate diluizioni (1:200) non serve risciacquo perché non lascia residuo.
- Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni.
- Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate.
- Si può utilizzare con macchina lavasciuga a diluizioni elevate (da 1:200).
- Ideale per laminati.
- Profumazione gradevole.

COME SI USA

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità.

Applicazione

Per la manutenzione ordinaria di tutti i tipi di superfici. Diluire FILACLEANER 1:200 (25 ml in 5 litri d'acqua). Non occorre risciacquo. Per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per il lavaggio dopo posa di superfici delicate (marmo, travertino, granito, agglomerati lucidi...). Diluire FILACLEANER 1:30 e stenderlo sul pavimento con spazzolone o monospazzola con disco morbido. Raccogliere il residuo con stracci o aspiraliquidi. Risciacquare alla fine.

Per macchine lavasciuga. Diluire FILACLEANER 1:200. Versare la soluzione nel serbatoio.

Per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche. Diluire FILACLEANER da 1:30 a 1:50 secondo l'intensità dello sporco. Lavare con straccio e spazzolone. Raccogliere lo sporco e risciacquare.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Manutenzione 1:200 1500 m²

Lav. iniziale pietre 1:30 50 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Taniche da 1 litro: cartoni da 12 pezzi.

Canestri da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

Attenzione:

Non usare FILACLEANER su pavimenti tessili o in legno trattati a cera.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE

Tensioattivi anionici inf. 5 %, tensioattivi non ionici sup. 5% ma inf. 15%.
Altri componenti: Benzisothiazolinone, profumo, Citral, Limonene.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Odore: profumo di limone
Colore: di colore giallino
Densità: 1,005 kg/litro
pH: 7,2 (soluzione al 10% in acqua)

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

